

VCX-SLA002-D2

インテル® Xeon® D-2100 プロセッサ搭載 コンパクトPC

コンパクト筐体でデスクトップはもちろんラックマウント、壁掛けなどの設置方法にも対応可能。低消費電力化により発熱、ランニングコストを抑え、省スペースでエッジコンピューティング、仮想サーバー、uCPE、SD-WANなどの多様なニーズに対応するコンパクトPCです。



- インテル® Xeon® D-2100 搭載
- 低消費電力設計
- コンパクト筐体
- 高信頼SSDをストレージに選択追加可能

小型ヘアボン採用

コンパクト筐体でデスクトップはもちろんラックマウント、壁掛けなどの設置方法にも対応可能。低消費電力化により発熱、ランニングコストを抑え、省スペースでエッジコンピューティング、仮想サーバー、uCPE、SD-WANなどの多様なニーズに対応するコンパクトPCです。

Intel® Xeon D-2100 プロセッサ (Skylake) 搭載

Intel® Xeon D-2100 プロセッサはシステム構築に必要な能力が組み込まれたSoC型のアーキテクチャを採用しており、低消費電力かつネットワークエッジデバイス向けに最適化されたネットワーク、セキュリティ、暗号化処理を加速する機能をサポート。低遅延で高度な処理を要求するエッジ・コンピューティングに対応し、遅延の許されないアプリケーションを素早く処理します。

高信頼SSDをストレージに選択追加可能

ランダムアクセス性能に優れ静音性、低発熱、低消費電力といった特長も持つSSDをご選択、追加頂けます。各メーカーの信頼性の高いSSDをご用意しています。

■仕様	
プロセッサ	Intel® Xeon D-2100 プロセッサ (Skylake) D-2123IT 4C/8TH 2.20GHz / TB 3.00GHz DDR4-2400MHz L3 8MB 60W
チップセット	SoC
メモリ	DDR4-2666 ECC *動作クロックは搭載CPUに依存します
メモリスロット	24(最大512GB)
ストレージ	2.5インチドライブ
ドライブベイ	1
グラフィックス	onboard
ネットワークI/F	10Gigabit Ethernet 2port onboard
I/Oポート	VGA x1 USB3.0 (背面x2)
拡張スロット	PCI-Express 3.0 x8 (1スロット LP)
ケース	W254mm × H43mm × D226mm
電源	DC電源 150W
キーボード	日本語109キーボード
マウス	3ボタン ホイール付光学式マウス
OS	<ul style="list-style-type: none"> ● RedHat Enterprise Linux Server ● AlmaLinux ● Rocky Linux ● Ubuntu その他Linuxディストリビューションについてはご相談ください。
保守	1年間全国出張オンサイトサービス